

MK008 SUPPORTO 10° PER COPERTURE PIANE

Negli ultimi anni, la scelta di installare i moduli su coperture piane a 10 gradi invece di 30 gradi, è molto diffusa. Questa inclinazione permette di installare un maggior numero di moduli sulla copertura, aumentando la potenza dell'impianto e diminuendo notevolmente i carichi di zavorramento necessari per il sostegno dell'impianto.

Queste caratteristiche, unite alla versatilità di questo sistema, permettono di operare sulla copertura in maniera rapida, diminuendo le tempistiche di lavorazione.

Inoltre assemblando inversamente i componenti, si possono realizzare impianti est-ovest con lo stesso articolo.

40600 - LSTP100 Flat roof east-west

Supporto in alluminio leggero
Universal support for sheets



Materiale: alluminio
Colore: neutro

Material: aluminium
Color: neutral

40600 - LSTP100 Flat roof

Supporto in alluminio leggero
Universal support for sheets



Materiale: alluminio

Material: aluminium

40200 - LS106500 Easy line

Morsetto laterale universale
Side clamp



Materiale: alluminio
Colore: neutro

Material: aluminium
Color: neutral

40201 - LS106600 Easy line

Morsetto centrale universale
Central clamp



Materiale: alluminio
Colore: neutro

Material: aluminium
Color: neutral

20166 - PA510 Flat roof

Zavorra in cemento
Concrete ballast



Materiale: cemento vibrato

Material: concrete



QUANDO NON VUOI FORARE LE COPERTURE

I sistemi zavorrati, sono una soluzione concreta per evitare forature che potrebbero essere causa di infiltrazioni d'acqua. Si consiglia di verificare lo stato e la capacità della copertura a resistere ai carichi previsti.



Qualità certificata
Certified quality

Configuratore online
Online plant configurator