

MK009

SUPPORTO TRIANGOLARE PER MODULI IN VERTICALE

Questi triangoli sono realizzati in alluminio, adatti a disporre i moduli fotovoltaici in verticale, sono regolabili in diverse inclinazioni comprese tra i 15 e i 30 gradi.
Per una maggiore stabilità del sistema si consiglia di richiedere informazioni tecniche al nostro ufficio sulla disposizione delle controventature posteriori.

40603 - LSTE1400


Flat roof

Triangolo per impianti fotovoltaici
Triangle for photovoltaic systems



Materiale: alluminio

Material: aluminium



COD.	a	c°
LSTE1190	1190	15-30
LSTE1400	1400	15-30
LSTE199520	1995	20

40604 - LSQE1990

Flat roof

Supporto in alluminio completo di bulloneria
Floor support



Materiale: alluminio

Material: aluminium

40605 - LSCVP1650

Flat roof

Controventatura in alluminio completa di bulloneria
Aluminium Cross-beam



Materiale: alluminio

Material: aluminium

40608 - LSZTA400

Flat roof

Zavorra armata
Concrete ballast



Materiale: cemento vibrato

Material: concrete

40609 - LSZTA1000

Flat roof

Zavorra in cemento
Concrete ballast



Materiale: cemento vibrato

Material: concrete



A VOI LA SCELTA DEL FISSAGGIO ADEGUATO

Grazie alle zavorre in calcestruzzo il sistema a triangoli può essere fissato senza effettuare forature .
Si consiglia di prevedere una verifica strutturale della coperture per valutarne la capacità di carico.



Qualità certificata
Certified quality



Configuratore online
Online plant configurator