



Centralino DC dotato di bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 1 uscita MPPT, 600 V

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Serie</b>                                         | ISA                      |
| <b>Codice</b>                                        | ISA0201CA06              |
| <b>Sigla</b>                                         | ISA0201CA06              |
| <b>Codice doganale</b>                               | 85372091                 |
| <b>CIRCUITO DC</b>                                   |                          |
| <b>Numero di stringhe in ingresso</b>                | 2                        |
| <b>Numero di uscite MPPT</b>                         | 1                        |
| <b>Tensione max. in ingresso</b>                     | 600 (V)                  |
| <b>Corrente max. di stringa in ingresso</b>          | 10 (A)                   |
| <b>Corrente max. di uscita MPPT</b>                  | 20 (A)                   |
| <b>Fusibili</b>                                      |                          |
| <b>Dotato di portafusibili</b>                       | No                       |
| <b>Sezionatore sotto carico</b>                      | 1                        |
| <b>Scaricatore</b>                                   |                          |
| <b>Tensione nominale Un</b>                          | 600 (V)                  |
| <b>Livello di protezione Up</b>                      | 2000 (V)                 |
| <b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>         | 20 (kA)                  |
| <b>Connessione ingresso</b>                          | Connettori Cabur Linea 4 |
| <b>Connessione uscita</b>                            | Connettori Cabur Linea 4 |
| <b>DATI GENERALI</b>                                 |                          |
| <b>Grado di protezione</b>                           | IP65                     |
| <b>Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)</b> | 275x200x111 (mm)         |
| <b>Conformità norme / guide</b>                      | CEI EN 61439-2           |
| <b>Bobina di sgancio</b>                             | 230 (Vac)                |



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC dotato di bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 1 uscita MPPT, 600 V